

СВЕТОТРОНИКА SVTR

Светодиодные светильники АРМСТРОНГ 1200x180 SVTR-ARM U Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tdsvt.nt-rt.ru> || tvd@nt-rt.ru

SVTR-ARM U-50-2x58-MPR



Мощность, Вт: 50

Световой поток, лм : 4400

Характеристики

Световой поток, лм 4400

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Микропризма

SVTR-ARM U-50-2x58-OMPR



Мощность, Вт: 50

Световой поток, лм : 5060

Характеристики

Световой поток, лм 5060

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Опал микропризма



Мощность, Вт: 50

Световой поток, лм : 4660

Характеристики

Световой поток, лм 4660

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Матовый

Мощность, Вт: 50

Световой поток, лм : 5060

Характеристики

Световой поток, лм 5060

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Призматический

SVTR-ARM U-50-2x58-KL

SVTR-ARM U-40-2x36-MPR



Мощность, Вт: 50

Световой поток, лм : 5060

Характеристики

Световой поток, лм 5060

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Колотый Лед

Мощность, Вт: 40

Световой поток, лм : 3400

Характеристики

Световой поток, лм 3400

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Микропризма

SVTR-ARM U-40-2x36-OMPR

SVTR-ARM U-40-2x36-M



Мощность, Вт: 40
Световой поток, лм : 4100

Мощность, Вт: 40
Световой поток, лм : 3510

Характеристики

Характеристики

Световой поток, лм 4100

Световой поток, лм 3510

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Опал микропризма

Тип рассеивателя Матовый



Мощность, Вт: 40
Световой поток, лм : 4100

Характеристики

Световой поток, лм 4100

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Призматический

Мощность, Вт: 40
Световой поток, лм : 4100

Характеристики

Световой поток, лм 4100

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Колотый Лед

SVTR-ARM U-32-2x36-MPR



Мощность, Вт: 32

Световой поток, лм : 2700

Характеристики

Световой поток, лм 2700

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° C

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Микропризма

SVTR-ARM U-32-2x36-OMPR



Мощность, Вт: 32

Световой поток, лм : 3240

Характеристики

Световой поток, лм 3240

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° C

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Опал микропризма

SVTR-ARM U-32-2x36-M



Мощность, Вт: 32
Световой поток, лм : 2900

Характеристики

Световой поток, лм 2900
Использованные светодиоды NationStar/Edison
Класс защиты IP20
Кривая силы света Д (косинусная)
Размер 1200x180x40

.....
Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассейватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Матовый

SVTR-ARM U-32-2x36-PR



Мощность, Вт: 32
Световой поток, лм : 3240

Характеристики

Световой поток, лм 3240
Использованные светодиоды NationStar/Edison
Класс защиты IP20
Кривая силы света Д (косинусная)
Размер 1200x180x40

.....
Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассейватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Призматический

SVTR-ARM U-32-2x36-KL



Мощность, Вт: 32
Световой поток, лм : 3240

Характеристики

Световой поток, лм	3240
Используемые светодиоды	NationStar/Edison
Класс защиты	IP20
Кривая силы света	Д (косинусная)
Размер	1200x180x40
Кoeffициент мощности	0,98
Напряжение	176-264 В
Вес	3
Материалы	Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического
Рабочая t°	-20°/+40° С
Срок службы	100 000 ч
Цветовая температура (КЦТ)	5000К
Гарантия	3 года
Тип рассеивателя	Колотый Лед

SVTR-ARM U-50-2x58-M-Econom



Мощность, Вт: 50
Световой поток, лм : 4190

Характеристики

Световой поток, лм	4190
Используемые светодиоды	NationStar/Edison
Класс защиты	IP20
Кривая силы света	Д (косинусная)
Размер	1200x180x40
Кoeffициент мощности	0,98
Напряжение	176-264 В
Вес	3
Материалы	Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического
Рабочая t°	-20°/+40° С
Срок службы	100 000 ч
Цветовая температура (КЦТ)	5000К
Гарантия	3 года
Тип рассеивателя	Матовый



Мощность, Вт: 50

Световой поток, лм : 4655

Характеристики

Световой поток, лм 4655

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Колотый Лед



Мощность, Вт: 50

Световой поток, лм : 4655

Характеристики

Световой поток, лм 4655

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Коэффициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Призматический



Мощность, Вт: 40
Световой поток, лм : 3420

Мощность, Вт: 40
Световой поток, лм : 3800

Характеристики

Характеристики

Световой поток, лм	3420	Световой поток,	3800
Использованные светодиоды	NationStar/Edison	Использованные светодиоды	NationStar/Edison
Класс защиты	IP20	Класс защиты	IP20
Кривая силы света	Д (косинусная)	Кривая силы света	Д (косинусная)
Размер	1200x180x40	Размер	1200x180x40
Коэффициент мощности	0,98	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение	176-264 В	Напряжение	176-264 В
Вес	3	Вес	3
Материалы	Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического	Материалы	Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического
Рабочая t°	-20°/+40° C	Рабочая t°	-20°/+40° C
Срок службы	100 000 ч	Срок службы	100 000 ч
Цветовая температура (КЦТ)	5000K	Цветовая температура (КЦТ)	5000K
Гарантия	3 года	Гарантия	3 года
Тип рассеивателя	Матовый	Тип рассеивателя	Колотый Лед



Мощность, Вт: 40

Световой поток, лм : 3800

Характеристики

Световой поток, лм 3800

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Кoeffициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° C

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000K

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Призматический

Мощность, Вт: 30

Световой поток, лм : 2685

Характеристики

Световой поток, лм 2685

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Кoeffициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь окрашенная, рассеиватель из полистирола светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° C

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000K

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Матовый



Мощность, Вт: 30

Световой поток, лм : 2983

Характеристики

Световой поток, лм 2983

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Кoeffициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Колотый Лед

Мощность, Вт: 30

Световой поток, лм : 2983

Характеристики

Световой поток, лм 2983

Используемые светодиоды NationStar/Edison

Класс защиты IP20

Кривая силы света Д (косинусная)

Размер 1200x180x40

Кoeffициент мощности 0,98

Напряжение 176-264 В

Вес 3

Материалы Корпус: сталь
окрашенная,
рассеиватель из
полистирола
светотехнического

Рабочая t° -20°/+40° С

Срок службы 100 000 ч

Цветовая температура (КЦТ) 5000К

Гарантия 3 года

Тип рассеивателя Призматический

СВЕТОТРОНИКА SVTR

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tdsvt.nt-rt.ru> || tvd@nt-rt.ru